



LA3 1 3  
2  
(con presenza di liquido)

Connessione	Caratteristiche elettriche	Caratteristiche tecniche	Materiali
<ul style="list-style-type: none"> <li>Flangia 3 fori - 120°</li> <li>Flangia 2 fori - 180°</li> <li>1" BSPP</li> </ul> <p>Tre tipologie di connessione in una unica esecuzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connessione elettrica in accordo con la normativa DIN 43650/A</li> <li>Protezione elettrica in accordo con la normativa DIN 40050 - IP 65</li> <li>Carico elettrico massimo SPDT: 30V AC/DC - 0,25A</li> <li>Altre caratteristiche elettriche a richiesta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione massima: 5 bar</li> <li>Viscosità massima del fluido: 150 cSt</li> <li>Temperatura del fluido: -10 °C - +90°C</li> <li>Asta regolabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asta: Inox 316</li> <li>Galleggiante: PVC</li> <li>Corpo: AVP alluminio anodizzato.</li> </ul>

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

1.	Lunghezza Asta L1 (mm)	050	100
		500	1000
2.	Personalizzazioni	.00	.XX
		Standard	Prodotto Personalizzato

LA3

1.

2.