



| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| Pressione di sicurezza | Ottone - Membrana Acciaio - Pistone | 300 bar 600 bar | Isteresi massima | Config. a Pistone Config. a Membrana | 15% valore di fondo scala 10% valore di fondo scala | Dimensione L2 | Config. Pistone 55 mm Config. Membrana 51 mm |
| Pressione di lavoro | Ottone - Membrana Acciaio - Pistone | 180 bar 450 bar | Grado protezione standard | .E0 Connettore DIN EN 175301-803-A (DIN43650) - IP65 <i>* Vedere allegato cappucci e connettori</i> | | Dimensione L2 MAX | Config. Pistone 69 mm Config. Membrana 65 mm |
| Temperatura d'impiego | <i>* Vedere la tabella Compatibilità e temperature d'impiego delle guarnizioni</i> | | | | | Dimensione L3 | Config. Pistone 70 mm Config. Membrana 66 mm |

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1. Campo di Regolazione | | Membrana 0.3-1 Bar | Membrana 0.5-2 Bar | Membrana 1.5-10 Bar | Membrana 9-20 Bar | Membrana 15-50 Bar | Membrana 40-80 Bar | Membrana 50-100 Bar | Pistone 40-150 Bar | Pistone 100-250 Bar | Pistone 120-300 Bar |
| 2. Tipologia Carico Elettrico | | | | | | | | | | 4 12V / 100mA Dorato | 5 250 Vac / 5A 48 Vdc / 4A |
| 3. Configurazione Contatto | | | | | | | | | | | S Contatto in scambio |
| 4. Opzione Regolazione | | | | | | | | | | V Vite | P Pomolo |
| 5. Guarnizioni | | | | | | | H HNBR | E EPDM | S MVQ (silicone) | | V FKM |
| 6. Filettature (X1) | | | | | | | 00 1/8"BSPT L1 10 mm | 01 1/4"BSPT L1 12 mm | 10 1/8"BSPP L1 10 mm | 11 1/4"BSPP L1 12 mm | |
| 7. Personalizzazioni <i>* Vedere allegato cappucci e connettori</i> | | | | | | | | | | .E0 Connettore DIN EN 175301-803-A (DIN43650/A) - IP65 | .XX Prodotto personalizzato |
| 8. Regolazioni (bar) | | | | | | | | | | S Tarato in salita | D Tarato in discesa |

PC3

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|