



<b>Pressione massima</b>	250 bar	<b>Tolleranza di intervento</b>	± 3,5	<b>Coppia di serraggio</b>	25 Nm
<b>Tipologia carico elettrico</b>	48V / 4A 24V / 6A	<b>Isteresi termica</b>	< 14 °C	<b>Materiale del corpo</b>	Ottone con chiave da 24mm
<b>Temperatura del fluido</b>	-40 ÷ +150 °C			<b>Grado protezione standard</b>	.F0 Connettore a Faston - IP00 * Vedere allegato cappucci e connettori

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

↓	<b>1. Filettature (X1)</b>								<b>09</b>	<b>12</b>	<b>25</b>
									1/2" BSPP L1 13,5 mm	3/8" BSPP L1 13,5 mm	M22x 1,5 L1 13,5 mm
	<b>2. Temperatura di commutazione</b>	<b>030</b>	<b>040</b>	<b>050</b>	<b>060</b>	<b>070</b>	<b>080</b>	<b>090</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>
		30° C	40° C	50° C	60° C	70° C	80° C	90° C	100° C	110° C	120° C
	<b>3. Configurazione Contatto</b>									<b>A</b>	<b>C</b>
									Normalmente Aperto	Normalmente Chiuso	
<b>4. Commutazione</b>									<b>S</b>	<b>D</b>	
									Tarato in salita	Tarato in discesa	
<b>5. Personalizzazioni</b>									<b>.F0</b>	<b>.01</b>	<b>.XX</b>
	* Vedere allegato cappucci e connettori								Connettore a Faston IP00	Cappuccio KT011 - IP54	Prodotto personalizzato

TF1

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----