


CONFIGURAZIONE CONTATTO



Pressione massima	250 bar	Tolleranza di intervento	± 3,5	Coppia di serraggio	25 Nm
Tipologia carico elettrico	48V / 1A 24V / 2A 250Vac / 1A	Isteresi termica	< 5 °C	Materiale del corpo	Ottone con chiave da 24mm
Temperatura del fluido	-40 ÷ +150 °C	Grado protezione standard	Cavo 2 x 0,75 - IP67 * Vedere allegato cappucci e connettori		

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

1.	Filettature (X1)								09 1/2" BSPP L1 13,5 mm	12 3/8" BSPP L1 13,5 mm	25 M22x 1,5 L1 13,5 mm
2.	Temperatura di Commutazione	030 30° C	040 40° C	050 50° C	060 60° C	070 70° C	080 80° C	090 90° C	100 100° C	110 110° C	120 120° C
3.	Configurazione Contatto									A Normalmente Aperto	C Normalmente Chiuso
4.	Commutazione									S Tarato in Salita	D Tarato in Discesa
5.	Lunghezza Sonda (L2)									1 Sonda 15 mm	2 Sonda 25,4 mm
6.	Tipo di cavo									F Due Cavetti	C Cavo 2 x 0,75
7.	Personalizzazioni <small>* Vedere allegato cappucci e connettori</small>				.96 Cavo 2 x 0,75 L. 250 mm - IP67	.97 Cavo L. 250mm Conn. AMP Superseal 1.5 2 vie -IP67	.98 Cavo L. 250 mm Conn. Deutsch DT04-2P - IP67	.99 Cavo L. 250 mm Conn. Metri-Pack (MP280) - IP67	.XX Prodotto personalizzato		

TF3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----