



CONFIGURAZIONE CONTATTO



CONNETTORE ORIENTABILE
DIN43650/A - 360°



Pressione massima	250 bar	Tolleranza di intervento	± 3,5	Coppia di serraggio	25 Nm
Tipologia carico elettrico	48V / 4A 24V / 6A 250Vac / 6A	Isteresi termica	< 14 °C	Materiale del corpo	Ottone con chiave da 27mm
Temperatura del fluido	-40 ÷ +150 °C			Grado protezione standard	Connettore DIN EN 175301-803-A (DIN43650) - IP65 * Vedere allegato cappucci e connettori

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

1.	Filettature											09 1/2" BSPP L1 13,5 mm	12 3/8" BSPP L1 13,5 mm	25 M22x 1,5 L1 13,5 mm
2.	Temperatura di commutazione	030 30° C	040 40° C	050 50° C	060 60° C	070 70° C	080 80° C	090 90° C	100 100° C	110 110° C	120 120° C			
3.	Configurazione Contatto												A Normalmente Aperto	C Normalmente Chiuso
4.	Commutazione												S Tarato in salita	D Tarato in discesa
5.	Personalizzazioni <i>* Vedere allegato cappucci e connettori</i>												.E0 Connettore DIN EN 175301-803-A (DIN43650/A) - IP65	.XX Prodotto personalizzato

TF4

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----