


CONFIGURAZIONE CONTATTO



Pressione massima	250 bar	Tolleranza di intervento	± 4	Coppia di serraggio	25 Nm
Tipologia carico elettrico	12V / 30A 24V / 30A	Isteresi termica	< 16 °C	Materiale del corpo	Ottone con chiave da 27mm
Temperatura del fluido	-40 ÷ +120 °C			Grado protezione standard	Cavo L. 250 mm Connettore Metri-Pack (MP280) - IP67 * Vedere allegato cappucci e connettori

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

1.	Filettature (X1)											09 1/2" BSPP L1 13,5 mm	12 3/8" BSPP L1 13,5 mm	25 M22x 1,5 L1 13,5 mm
2.	Temperatura di commutazione	030 30° C	040 40° C	050 50° C	060 60° C	070 70° C	080 80° C	090 90° C	100 100° C	110 110° C	120 120° C			
3.	Configurazione Contatto												A Normalmente Aperto	C Normalmente Chiuso
4.	Commutazione												S Tarato in salita	D Tarato in discesa
5.	Tipologia carico elettrico												.12 12V / 30A	.24 24V / 30A
6.	Personalizzazioni <small>* Vedere allegato cappucci e connettori</small>												.99 Cavo L. 250 mm Connettore Metri-Pack (MP280) - IP67	.XX Prodotto personalizzato

TRL

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----